

Válvula de Reguladora de Vazão Tipo V Z2FS10

Tamanho nominal 10
Série 3X
Pressão máxima 315 bar
Vazão máxima 100 L/min



Tipo Z2FS 10 3X

Índice

Denominação

Características
Dados para encomenda
Símbolos
Função, corte
Dados técnicos
Curvas características
Dimensionamento

Página

- 1 – Como placa intermediária
- 1 – Configuração dos furos conforme DIN 24 340 forma A, ISO 4401 e CE10P-RP 121 H
- 2 – para limitação de vazão principal ou de comando de 2 conexões de consumidores
- 2 – 1 elemento de ajuste:
 - fuso com sextavado interno e escala
- 3 – para estrangulamento de entrada ou saída
- 4, 5

Características

Código de Montagem

V Z2FS 10-3X / *

váv. estranguladora de vazão, retorno livre

tamanho nominal 10

Série 3X

(30 a 39) – Medidas de montagem e conexão (alteradas)

3X

outras indicações em texto complementar


Sem desig. =

vedações em NBR

V=

Dimensionamento: Tipo Z2FS 10 -3X...

(medidas em mm)



- 1 Placa de identificação
- 2 Fuso do ajuste da vazão (sextavado interno 8mm)
 - giro à esquerda = maior vazão
 - giro à direita = menor vazão
- 5 4 furos passantes para a fixação da válvula

- 6 O-Ring 12 x 2 para conexões A, B, P, TA, TB
- 7 Placa para O-Ring

Parafusos de fixação da válvula

M6 DIN 912-10.9;
torque de aperto $M_k = 15,5 \text{ Nm}$
precisam ser encomendados separadamente.



Qualidade de superfície necessária da contra-peça